Persianas con perfiles de seguridad

DURTERMIC 42

Persiana enrollable fabricada con perfiles tubulares de aluminio, caras curvas lisas y de 9 mm. de espesor, rellenos de espuma de poliuretano rígido, densidad 210 kgs/m^3 (P.U.R. sin fluorocarbonos). **(Gran resistencia)**. Altura del perfil persiana cerrada 42 mm. - Peso del perfil aprox. por m^2 4,900 kgs. - Superficie máxima recomendada 7,5 m^2 - Anchura máxima 3 m. - Eje de enrollamiento de 65 mm. Ø. - Guías y enrollamientos según tablas.

DURTERMIC 55

Persiana enrollable fabricada con perfiles tubulares de aluminio, caras curvas lisas y de 13 mm. de espesor, rellenos de espuma de poliuretano rígido, densidad 210 kgs/m^3 (P.U.R. sin fluorocarbonos). **(Gran resistencia)**. Altura del perfil persiana cerrada 55 mm. - Peso del perfil aprox. por m^2 5,600 kgs. - Superficie máxima recomendada 14 m^2 - Anchura máxima 4 m.- Eje de enrollamiento de 65 mm. Ø hasta 3,50 m. a partir de esta medida eje de 70 mm. Ø soldado. - Guías y enrollamientos según tablas.

GRADFIX 45

Persiana enrollable fabricada con perfiles tubulares de aluminio extruido, caras curvas lisas y de 9,5 mm. de espesor, **(Gran seguridad)**. Altura del perfil persiana cerrada 45 mm. - Peso del perfil aprox. por m^2 8,800 kgs. - Superficie máxima recomendada 7,5 m^2 - Anchura máxima 3,50 m.- Eje de enrollamiento de 65 mm. Ø hasta 3,50 m. a partir de esta medida eje de 70 mm. Ø soldado. - Guías y enrollamientos según tablas.

GRADFIX 55

Persiana enrollable fabricada con perfiles tubulares de aluminio extruido, caras curvas lisas con junquillo de P.V.C. anti-ruido incorporado en cada perfil y de 15 mm. de espesor, **(Gran seguridad)**. Altura del perfil persiana cerrada 55 mm. - Peso del perfil aprox. por m^2 8 kgs. - Superficie máxima recomendada 14 m^2 - Anchura máxima 4 m. - Eje de enrollamiento de 65 mm. Ø hasta 3,50 m. a partir de esta medida eje de 70 mm. Ø soldado. - Guías y enrollamientos según tablas.

CCO-962434 - Ed.04/2009 SVL