



## SC 75

### Lama extrusión de aluminio 75 mm curva




Lama de aluminio extrusionado.

Esta lama está especialmente indicada para garajes y ámbitos domésticos cuyos huecos requieren una mayor cobertura.


Las lamas troqueladas con huecos de 150 x 35 mm y 340 x 35 mm (ancho x alto) ofrecen una alta visibilidad del interior, pudiendo completarse con láminas de policarbonato transparente con las que evitar el paso del aire, polvo, etc.

La posibilidad de combinarla con la lama de aluminio perfilado C-75, permite ofrecer un mayor número de soluciones.

Disponible en una amplia gama de colores (carta RAL, anodizados...) que permiten una perfecta combinación con las ventanas.



SC 75



TERMINAL SC 75

C-75 PERFILADA

SC 75

SC 75 (TROQUELADA)  
(150x35)

SC 75 (DOBLE TROQUEL)  
(340x35)

SC 75 (VENTILADA)

TERMINAL SC 75



### ACABADOS DISPONIBLES (Selectores)

Carta colores RAL.  
Muestrario lacado madera.  
Muestrario anodizados.

### OPCIONES

Ciega, troquelada (T), troquel doble (TT) \*\* combinables entre sí.  
Láminas de policarbonato (PC) para lamas troqueladas.  
Combinable con la lama perfilada LP 75 C.  
Otras longitudes de fabricación.

### DATOS TÉCNICOS LAMA-REMATE

MODELO	MATRIZ	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (Kg/m <sup>2</sup> )	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	Nº DE LAMAS	EMBALAJE (m/pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (m)
		EXTERIOR	TOTAL						
SC 75	0049	266	369	13,3	10,043	6,8	5	34	4
SC 75 T					8,617				3,5
SC 75 T + POLICARB.					11,550				3,5
SC 75 TT					8,390				3,3
SC 75 TT + POLICARB.					11,323				3,3
SC 75 VENTILADA					10,043				4
TERMINAL SC 75	0526	256	454	-	-	6,8	5	34	-

(\*) El peso indicado incluye todos los componentes que lleve el tejido en cada caso (burllete, lámina de policarbonato...)

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO		ALTURA																			
LAMA	EJE POLEA	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20
SC 75	100	230	250	260	260	280	280	280	290	300	310	310	310	330	350	350	350	360	370	370	370
	133	240	240	250	270	270	280	300	310	310	310	320	330	340	340	350	350	360	370	370	380
	200	290	290	300	300	310	330	340	340	340	350	350	360	370	370	380	390	400	400	400	400
	220	280	320	320	320	330	330	350	360	360	360	380	380	390	390	390	390	400	420	420	420
	240	310	310	340	340	340	350	360	370	370	370	380	380	400	410	410	410	410	420	430	440

Datos en mm.

### GUÍAS COMPATIBLES

GUÍAS						BURLETES
GUÍA 39x100	GUÍA 39x75	GUÍA 39x50	GUÍA 90x100	GUÍA 115x85	GUÍA 115x105	Junta rígida de 6 mm en cada lado.

(\*\*) En puertas de gran altura y con motor tubular, se recomienda evitar el uso de lamas con doble troquelado en el primer metro superior.