

## Tabla diametros de enrollamiento según tipo de persiana, altura, luz y eje de enrollamiento

TIPO PERSIANA	ALTURA LUZ en cms.	EJE DE 40 mm.Ø									EJE DE 65 o 70 mm.Ø								
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	100	120	140	160	180	200	220	240	260
ALUTERMIC	45	13,5	15	15,8	16,7	18,1	18,9	19	19,8	21	15	16	17	17,5	18,2	19,3	20,5	21	22
ALUMINICOLOR	45	13,5	15	15,8	16,7	18,1	18,9	19	19,8	21	15	16	17	17,5	18,2	19,3	20,5	21	22
MINITERMIC	40	11	11,6	12,2	12,6	13,3	13,8	14,3	14,8	15,2	11,5	12,1	12,8	13,5	14	14,5	15	15,5	16
MINITERMIC	42	12,4	13	14,4	14,8	15,3	16	16,5	17,3	18	13	13,8	14,8	15,4	16	16,3	17,3	18	18,6
MINITERMIC	43	11,6	12,5	13	14,1	14,6	15,2	15,8	16,5	17,1	12,4	13,1	13,9	14,7	15,2	15,8	16,4	17,2	17,8
MINITERMIC	45	12,4	13,1	13,9	14,5	15,2	15,7	16,2	16,8	17,8	12,8	13,8	14,5	15	15,7	16,6	16,7	17,5	18,3
MINITERMIC	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	16,2	17,3	17,8	19	20	20,8	21,3	22
DURTERMIC	42	12,4	13	14,4	14,8	15,3	16	16,5	17,3	18	13	13,8	14,8	15,4	16	16,3	17,3	18	18,6
DURTERMIC	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	16,2	17,3	17,8	19	20	20,8	21,3	22
GRADFIX	45	13,2	14	15	15,9	16,7	17,6	18,2	18,7	19,3	14	15,1	15,7	16,4	17,1	17,9	18,9	19,4	20
GRADFIX	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	16,2	16,8	18,2	18,6	19,8	20,4	21,2	22,2

**IMPORTANTE:** Las alturas de las persianas son consideradas de luz abertura. Las cajas de alojamiento de las persianas serán aumentadas un mínimo de 2 cm por su anchura y 3 cm por su altura del diámetro del tipo de persiana interesada.

## Guías de aluminio apropiadas, según modelo persiana

<p>Ref. 210110</p>	<p>Guía de 21 x 19 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas ALUTERMIC, ALUMINICOLOR, MINITERMIC 40, 42, 43, 45 y DURTERMIC 42, en anchos de hasta 2 m.</p>	<p>Ref. 140110</p>	<p>Guía de 26 x 26 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 3 m.</p>
<p>Ref. 210120</p>	<p>Guía de 28 x 19 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas ALUTERMIC, ALUMINICOLOR, MINITERMIC 40, 42, 43, 45, DURTERMIC 42 y GRADFIX 45, en anchos de hasta 3 m.</p>	<p>Ref. 140120</p>	<p>Guía de 40 x 26 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 4 m.</p>
<p>Ref. 210130</p>	<p>Guía de 40 x 19 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas ALUMINICOLOR, DURTERMIC 42 y GRADFIX 45, en anchos de hasta 3,5 m.</p>	<p>Ref. 140130</p>	<p>Guía de recubrimiento 26 x 19 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 3 m.</p>
<p>Ref. 210140</p>	<p>Guía recubrimiento de 25 x 15 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas ALUTERMIC, ALUMINICOLOR, MINITERMIC 40, 42, 43, 45, DURTERMIC 42 y GRADFIX 45, en anchos de hasta 3 m.</p>	<p>Ref. 200110</p>	<p>Guía de recubrimiento de 26 x 19 mm. perfilada, acabada con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 3 mm.</p>
<p>Ref. 210150</p>	<p>Guía recubrimiento de 27 x 15 mm. perfilada, acabada con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas ALUTERMIC, ALUMINICOLOR, MINITERMIC 40, 42, 43, 45, DURTERMIC 42 y GRADFIX 45, en anchos de hasta 2,5 m.</p>	<p>Ref. 140141</p>	<p>Guía universal de 40 x 25 mm. extruida, acabados anodizado o con pintura termoendurecida y con junquillos P.V.C. Apropriada para persianas MINITERMIC 55, DURTERMIC 55 y GRADFIX 55, en anchos de hasta 4 m.</p>

**IMPORTANTE:** Anchos máximos de persiana variables según modelo, consultar memoria técnica de producto.